

# Teboil 2T Special Outboard

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: TD

NMMA: TC-W3

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil 2T Special Outboard - специальное масло для 2-тактных подвесных лодочных моторов содержащее инновационный пакет присадок.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Teboil 2T Special Outboard предназначено для применения в современных 2-тактных подвесных лодочных двигателях. Масло также может применяться в 2-тактных двигателях гидроциклов. Teboil 2T Special Outboard применяется в составе масло-бензиновой смеси в соотношениях применительных с соответствующими рекомендациями изготовителей двигателей.

## СВОЙСТВА

Teboil 2T Special Outboard содержит малозольные присадки, снижающие образование нагара в сравнении с использованием обычных моторных масел подобной серии. Масло Teboil 2T Special Outboard обеспечивает чистоту поршней, выпускного тракта и свечей.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Применение Teboil 2T Special Outboard позволяет снизить образование дыма, уменьшает вредные выбросы в атмосферу, обеспечивает превосходную чистоту и защиту двигателя от износа, обеспечивает легкий запуск двигателя при низких температурах и его надежную смазку.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil 2T Special Outboard
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	871
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	37
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	6,5
Вязкость кинематическая при -20°C, мм <sup>2</sup> /с	1 870
Индекс вязкости	128
Температура вспышки в открытом тигле, °C	110
Температура застывания, °C	-39

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»