

TEBOIL SYPRES EXTRA 220

ОПИСАНИЕ

TEBOIL SYPRES EXTRA 220 – высококачественное редукторное масло, произведенное из полностью синтетического базового масла на основе полиальфаолефинов (ПАО) и высокоэффективного пакета присадок. Разработано для применения в редукторах различного типа, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применяется для закрытых редукторов с различными типами зацепления (прямозубое, коническое, червячное)
- Подходит для применения в циркуляционных системах смазки, системах смазывания масляным туманом и разбрызгиванием для смазывания подшипников и других узлов оборудования.
- Превосходит эксплуатационные показатели обычных минеральных масел, что позволяет значительно увеличить срок службы масла и оборудования.
- Применяется в оборудовании, работающем при высоких температурах и нагрузках, а также в условиях затрудненного доступа для проведения технического обслуживания.
- Применимо не для всех типов червячных передач.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51517-3 (CLP)
- AGMA 9005-E02
- AIST 224

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL SYPRES EXTRA 220	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	855,80	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	218,6	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	30,66	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	182	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	250	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-50	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.