

TEBOIL COMPRESSOR OIL SX

ОПИСАНИЕ

TEBOIL COMPRESSOR OIL SX – синтетическое компрессорное масло для винтовых и роторных воздушных компрессоров, работающих в тяжелых условиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производится на основе высококачественных синтетических базовых масел и специализированного пакета присадок
- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Низкая склонность к пенообразованию

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743 L-DAN

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL COMPRESSOR OIL SX	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	837	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	44	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,3	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	135	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	250	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-39	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

