

## TEBOIL DIAMOND CARAT III 5W-30

### ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло с увеличенным интервалом замены для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом и системами доочистки выхлопных газов (каталитическими нейтрализаторами и фильтрами сажевых частиц).

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всепогодному применению в современных бензиновых и дизельных двигателях, где автопроизводителем требуется использование масел класса Mid-SAPS.

Масло обеспечивает отличную защиту двигателя от износа в жестких условиях эксплуатации, а исключительно стабильный загуститель в его составе поддерживает стабильную вязкость в течение всего срока эксплуатации.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA C3
- API SN
- BMW LL-04
- MB 229.51, MB 229.31
- VW 504 00 / 507 00

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DIAMOND CARAT III 5W-30	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	846	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	70	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	11,7	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	6 160	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	160	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	232	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-45	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

