

TEBOIL DIAMOND CARAT SAE 0W-30

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API SL/CF
ACEA A5/B5

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TEBOIL DIAMOND CARAT SAE 0W-30 - полностью синтетическое моторное масло, изготовленное по технологии TEBOIL-Multi Synthetic Technology (смесь лучших синтетических базовых масел-компонентов) для всесезонной эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **TEBOIL DIAMOND CARAT SAE 0W-30** предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом, современных легковых автомобилей и микроавтобусов с увеличенными межсменными интервалами замены и круглогодичной эксплуатацией, для которых разработана система обслуживания Longlife.

СВОЙСТВА

TEBOIL DIAMOND CARAT SAE 0W-30 относится к топливо-сберегающим маслам. Масло обладает прекрасными противоизносными свойствами, предотвращает образование нагаров и отложений, максимально защищает двигатель от износа и обеспечивает чистоту его внутренних поверхностей в течение всего межсменного интервала замены. Великолепные вязкостно-температурные свойства обеспечивают бесперебойную смазку в широком интервале температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло **TEBOIL DIAMOND CARAT SAE 0W-30** обладает прекрасными низко- и высокотемпературными свойствами, обеспечивающими легкий запуск двигателя в условиях крайнего Севера и его надежную эксплуатацию в максимально широком диапазоне температур.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Метод испытаний	TEBOIL DIAMOND CARAT SAE 0W-30
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	852
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	54
Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с	ASTM D445	9,7
Вязкость динамическая при -35°С, мПа·с	ASTM D5293	5 200
Индекс вязкости	ASTM D2270	169
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	226
Температура застывания, °С	ASTM D97	-54
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D4739	10,0
Сульфатная зольность, %	ASTM D874	1,50

Типовые характеристики продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации