

Teboil Moniaste 10W-30, 15W-40

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: SF/CD

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Moniaste 10W-30 и **15W-40** – минеральные моторные масла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла **Teboil Moniaste 10W-30** и **15W-40** применяются в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, развозных грузовичков и микроавтобусов прежних лет выпуска.

СВОЙСТВА

Масла **Teboil Moniaste** образуют стабильную смазывающую пленку, способствуют сокращению расхода масла и гарантируют оптимальный режим смазки в широком интервале температур. Масло **Teboil Moniaste 15W-40** оптимально для эксплуатации в двигателях в летний период.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошие смазывающие, моющие и противоизносные свойства обеспечивают стабильную работу двигателя в тяжёлых условиях эксплуатации.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	10W-30	15W-40
Плотность при 20°C, кг/м ³	876	882
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	70	101
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	10,5	13,5
Вязкость кинематическая при -20°C, мм ² /с	-	6 900
Вязкость кинематическая при -25°C, мм ² /с	6 500	-
Индекс вязкости	140	130
Температура вспышки в открытом тигле, °C	210	220
Температура застывания, °C	-36	-33

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»