

Teboil Super XLD EEV 10W-40

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: CI-4

ACEA: E7, E6, E4

MB 228.51

MAN 3477

Scania Low Ash

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Super XLD EEV 10W-40 - полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для дизельных двигателей тяжёлой техники, в первую очередь, двигателей EEV, оснащенных системами очистки выхлопных газов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Teboil Super XLD EEV 10W-40 разработано для применения в двигателях тяжёлых транспортных средств, отвечающих требованиям EEV и Euro 5, оснащенных усовершенствованными системами очистки выхлопных газов.

СВОЙСТВА

Благодаря минимальному содержанию фосфора, серы, и сульфатной золы масло эффективно предотвращает износ и защищает от образования отложений, не ухудшая эффективность систем очистки выхлопных газов. Обладает великолепными эксплуатационными характеристиками.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря сбалансированному составу и инновационному пакету присадок масло эффективно предотвращает полировку стенок цилиндров и шламообразование, гарантирует стабильную работу систем очистки выхлопных газов.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Super XLD EEV
Вязкость по SAE	10W-40
Плотность при 20°C, кг/м ³	857
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	85
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	12,9
Щелочное число, мг КОН/г	11,7
Индекс вязкости	151
Температура вспышки в открытом тигле, °C	237
Температура застывания, °C	-36
Предельная температура прокачиваемости, °C	-30

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»