

## TEBOIL SUPER XLD-2 SAE 5W-30

### ОПИСАНИЕ

**TEBOIL SUPER XLD-2 SAE 5W-30** – всесезонное полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в тяжело нагруженных дизельных двигателях грузовой, строительной, внедорожной и специальной техники, работающей в жестких условиях с увеличенными интервалами замены масла.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Тяжелонагруженные дизельные двигатели грузовиков и автобусов без сажевых фильтров, в том числе оборудованных турбонаддувом, системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR)

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CI-4
- ACEA E4/E7
- Caterpillar ECF-2
- Cummins CES 20078
- Deutz DQC IV-10
- VOLVO VDS-3
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2/ RXD
- MB 228.5
- MAN M 3377/ M 3277
- MTU Oil Category 3
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Scania LDF
- ZF TE-ML 07D

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL SUPER XLD-2 SAE 5W-30	Значение	Единицы	Метод
Плотность при 20°C	850	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	72,2	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	12,2	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	169	-	ASTM D 2270
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	5 800	мПа·с	ASTM D 5293
Температура застывания	-48	°C	ASTM D 5950
Щелочное число	12,5	мг КОН/г	ASTM D 2896
Температура вспышки	225	°C	ASTM D 92
Сульфатная зольность	1,3	%	ASTM D 874

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.