

ЛУКОЙЛ GARDEN 2T

Моторное масло для двухтактных двигателей садовой техники

Спецификации

- API TC
- ISO L-EGB
- JASO FB

Описание продукта

Высококачественное минеральное масло, предназначенное для использования в качестве компонента топливно-масляной смеси малоразмерных двухтактных бензиновых двигателей садовой техники. Обладает хорошими моющими, смазывающими и противоизносными свойствами, которые гарантируют отличную работу двигателя в любых условиях эксплуатации.

Область применения

Рекомендуется к применению в современных двухтактных двигателях садового инструмента и садовой техники: газонокосилок, бензопил, мотокультиваторов, мотоблоков, триммеров и т.д.

Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой смешивания считается соотношение бензина к маслу 50:1.

Наименование продукта при заказе: Масло моторное ЛУКОЙЛ GARDEN 2T, СТО 79345251-095-2016

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	8,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	0,8
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,05
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	257
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-22
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	886