

LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-40

Синтетическое моторное масло

Соответствует требованиям

- API SP

Описание продукта

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло для современных бензиновых двигателей. Рекомендовано для сервисного обслуживания автомобилей в СТО. Разработано на основе высококачественных синтетических базовых компонентов с применением современных технологий присадок.

Область применения

Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых двигателях автомобилей японского, американского и корейского производства, в которых требуются масла с уровнем свойств API SP и классом вязкости SAE 5W-40.

Преимущества

ЛЕГКИЙ ПУСК

Превосходные низкотемпературные свойства способствуют легкому пуску двигателя при низких температурах

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Высокая прочность масляной пленки в течении всего срока использования

ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ

Стабильная вязкость в широком диапазоне температур

Наименование продукта при заказе: Масло моторное LUKOIL GENESIS SPECIAL SPX 5W-40, СТО 79345251-074-2015

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	170
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	13.58
Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ P 52559	6 300
Динамическая вязкость (MRV) при -35°С, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ P 52257	43 350
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D4739	7.5
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,74
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	11.9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	228
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-42