

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 10W-30

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей коммерческой техники

ОДОБРЕНИЯ

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CF-4/SG

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 10W-30 – всесезонное полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей тяжелонагруженной техники, отвечающих экологическим требованиям до Евро-2 (включительно). Производится на основе синтетического и высокоочищенного минерального базовых масел, а также оптимизированного пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 10W-30** специально разработано для применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей с

турбонаддувом (и без), работающих в тяжелых условиях, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CF-4. Также может использоваться в бензиновых двигателях, для которых рекомендованы масла категории API SG.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные моюще-диспергирующие свойства
- Способствует снижению количества отложений в двигателе и поддерживает двигатель чистым на протяжении всего срока службы масла
- Высокая стабильность против окисления
- Отличная нейтрализующая способность
- Превосходная защита от износа

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД SAE 10W-30, API CF-4/SG, СТО 00044434-026-2013

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 10W-30
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	11,52
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	143
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	8,7
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	7,8
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-36
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	221
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	13,6
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,3

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»