

M-10-B₂C

Сезонное моторное масло для нефорсированных дизельных двигателей

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CB

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

M-10-B₂C – Минеральное сезонное моторное масло, изготовленное на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с вовлечением эффективного пакета присадок.

(морских и речных) и стационарных дизельных двигателей, дизель-генераторов, а также в циркуляционных системах малооборотных двухтактных крещкопфных дизелей и в автотракторных двигателях без наддува сельскохозяйственных машин при работе в летний период.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

M-10-B₂C рекомендуется к применению для главных и вспомогательных судовых

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Использование в различных типах дизелей
- Увеличенный срок службы двигателя

Продукт производится по **ГОСТ** 12337-84 (с изм. 1-6)

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	M-10-B ₂ C
Класс вязкости по SAE			30
Плотность при 20 °С	кг/м ³	ГОСТ 3900	886,8
Вязкость кинематическая при 100°С	мм ² /с	ГОСТ 33	11,6
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	98
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	241
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-15
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	6,2

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации