

LUKOIL SUPER 20W-50

Всесезонное минеральное моторное масло

Одобрено

- ПАО "АВТОВАЗ"
- ПАО "ЗМЗ"

Соответствует требованиям

- API SG/CD

Описание продукта

Минеральное всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. В состав входят высокоочищенные минеральные базовые масла, обеспечивающие надёжную эксплуатацию двигателя в широком диапазоне нагрузок и температур.

Область применения

Рекомендуется для применения в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких автофургонов.

Преимущества

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Высокая степень термической и антиокислительной стабильности масла

ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ

Защита от образования шлама и отложений

Наименование продукта при заказе: Масло моторное универсальное всесезонное ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 20W-50, API SG/CD, CTO 00044434-001-2005

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	876
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	16,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	138
Динамическая вязкость (CCS) при -15 °С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	4 077
Динамическая вязкость (MRV) при -20 °С, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	14 900
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	6,5
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,1
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	9,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	236
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-24