

M-14Д2Л

SAE 40
API CD



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для дизельных двигателей магистральных, маневровых и пассажирских тепловозов.

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает надёжную и эффективную работу современных тепловозных двигателей.
- + Характеризуется высокой термоокислительной стабильностью.
- + Препятствует осаждению сажи и нерастворимых частиц на деталях двигателя.
- + Существенно продлевает срок службы масляных фильтров.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

М-14Д2Л

Вязкость кинематическая
при 100 °С, мм²/с:

14,22

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

234

Температура застывания, °С

-11

Индекс вязкости

93

Плотность при 20 °С, кг/м³

901

Щелочное число, мг КОН/г

13,49



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.