

M-16B2

SAE 40

API CB



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для главных двигателей речных судов.

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Характеризуется хорошей влагостойкостью, фильтруемостью и легко отделяется от воды.
- + Защищает детали двигателя от поломок и преждевременного износа.
- + Обладает высокой термической и термоокислительной стабильностью, увеличивающей срок службы масла.
- + Препятствует образованию пены, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- + Предотвращает коррозионное воздействие водной среды.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

М-16В2

Вязкость кинематическая
при 100 °С, мм²/с

15,87

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

204

Температура застывания, °С

-15

Индекс вязкости

88

Зольность оксидная, %

0,54

Щелочное число, мг КОН/г

3,76



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.