

M-20B2

SAE 50
API CB



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для дизелей буровых установок, а также для среднефорсированных судовых тихоходных дизельных двигателей, работающих на дистиллятном топливе с массовой долей серы до 0,5%.

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

- Лето

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает надежную работу двигателя в условиях экстремально-высоких температур.
- + Имеет хорошие антиокислительные свойства, увеличивающие ресурс масла.
- + Предотвращает образование коррозии и износ деталей двигателя.
- + Характеризуется отличными моющими свойствами, поддерживающими чистоту цилиндров.
- + Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

М-20В2

Вязкость кинематическая
при 100 °С, мм²/с:

21,09

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

254

Температура застывания, °С

-15

Плотность при 20 °С, кг/м³

897

Индекс вязкости

93

Зольность сульфатная, %

1,2

Щелочное число, мг КОН/г

3,84



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.