

## M-20Г2

SAE 50  
API CC



### ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для судовых и стационарных дизелей типа ДН 23/2 x30.

Обеспечивает надежное смазывание в специфических условиях двухтактных дизельных двигателей.

### ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

### СЕЗОН:

- Лето

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обладает отличными моюще-диспергирующими свойствами, поддерживающими чистоту деталей двигателя.
- + Характеризуется стабильностью, обеспечивающей длительный срок службы масла и бесперебойную работу оборудования.
- + Имеет надежные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- + Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПОКАЗАТЕЛИ

М-20Г2

Вязкость кинематическая  
при 100 °С, мм<sup>2</sup>/с:

20,63

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

251

Температура застывания, °С

-15

Индекс вязкости

88

Плотность при 20 °С, кг/м<sup>3</sup>

899

Щелочное число, мг КОН/г

9,27

Зольность сульфатная, %

1,3



*Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.*