

## M-6<sub>з</sub>/10B

SAE 20W-30

API SD/CB



### ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для среднефорсированных бензиновых двигателей и безнаддувных дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей (УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ), а также для среднефорсированных автотракторных дизелей в зимнее время.

В бензиновых двигателях грузовых автомобилей пробег до замены масла составляет 18 тыс. км, а в дизельных – до 500 моточасов.

### ВИД ФАСОВКИ:

- 5 л
- 10 л
- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

### СЕЗОН:

- Все сезоны

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах.
- + Имеет хорошие моющие свойства, поддерживающие чистоту цилиндров.
- + Характеризуется высокой термоокислительной стабильностью, гарантирующей длительный срок службы масла и бесперебойную работу техники.
- + Препятствует образованию лака и нагара на деталях двигателя.
- + Надежно защищает детали двигателя от коррозии и преждевременного износа.
- + Предотвращает пенообразование, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПОКАЗАТЕЛИ

М-6<sub>3</sub>/10В

Вязкость кинематическая, мм<sup>2</sup>/с:

- при 100 °С

10,14

- при -18 °С

8730

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

206

Температура застывания, °С

-30

Плотность при 20 °С, кг/м<sup>3</sup>

887

Зольность сульфатная, %

1,04

Щелочное число, мг КОН/г

5,79



*Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.*