

# Teboil Pienkoneoljy

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: SJ, SF

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Teboil Pienkoneoljy** – моторное масло, специально разработанное для применения в малоразмерных четырех-тактных двигателях.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil Pienkoneoljy** предназначено для применения в малоразмерных четырехтактных двигателях. Оно отлично подходит для газонокосилок, фрезеров, соломоизмельчителей и прочей подобной техники.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Pienkoneoljy
Классификация по SAE	30
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	890
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	98
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	11,5
Индекс вязкости	104
Температура вспышки в открытом тигле, °C	240
Температура застывания, °C	-24

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»