

# Teboil EP 75W-90

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: GL-4  
MT-1  
MIL-L-2105

ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A  
MAN 341 Z-2, ML

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Teboil EP SAE 75W-90** - полностью синтетическое всесезонное трансмиссионное масло класса API GL-4.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil EP SAE 80W-90** предназначено для смазки механических трансмиссий легковых автомобилей, тяжелых грузовиков и внедорожной техники, в том числе при сверхнизких температурах эксплуатации.

## СВОЙСТВА

Сочетание высококачественного базового масла с эффективным пакетом присадок га-

рантирует надежную работу трансмиссии. Отличные противоизносные и противозадирные свойства масла предотвращают задир и износ во всем диапазоне рабочих температур и нагрузок. Низкая температура застывания обеспечивает отличную текучесть **Teboil EP 75W-90** при отрицательных температурах.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкое переключение передач, надежная работа трансмиссии во всем диапазоне рабочих температур и нагрузок. Отличная текучесть при низких температурах сокращает потери при передаче мощности и улучшает топливную экономичность.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil EP SAE 75W-90
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	858
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	83
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	14,0
Индекс вязкости	150
Динамическая вязкость при -40°C, мПа·с	30 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	180
Температура застывания, °C	-48

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»