

TEBOIL EP 80W-90

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4

MIL-L-2105

ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TEBOIL EP SAE 80W-90 – минеральное трансмиссионное масло класса API GL-4 для легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **TEBOIL EP SAE 80W-90** предназначено для смазки механических коробок передач легковых автомобилей, тяжелых грузовиков и внедорожной техники, для которых изготовитель рекомендует трансмиссионные масла класса API GL-4.

СВОЙСТВА

Содержащиеся в масле эффективные противоизносные, противозадирные, антиокислительные и противопенные присадки обеспечивают оптимальный режим смазки и защиту трансмиссии от износа в условиях высоких температур и нагрузок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошая стойкость к воздействию высоких температур и антикоррозионные свойства масла увеличивают срок службы узлов трансмиссии, обеспечивая четкую работу и легкость при переключении передач.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Метод испытаний	TEBOIL EP 80W-90
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	885
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	133
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	15,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	115
Вязкость динамическая при -26 °С, мПа·с	ASTM D5293	100 000
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	200
Температура застывания, °С	ASTM D97	-33

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации