

TEBOIL FLUID TO-4 SAE 10W, 30, 50

Специальное трансмиссионное/осевое масло для землеройного оборудования

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

CAT TO-4

Allison C4

Komatsu

ZF TE-ML 03C, 07F (SAE 10W и 30)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

TEBOIL FLUID TO-4 – это специальное трансмиссионное/осевое масло, предназначенное для тяжелой строительной техники, требующей применения масел, удовлетворяющих требованиям CAT TO-4. Продукт также соответствует требованиям Allison C4 и Komatsu MicroClutch, и пригоден для оборудования, требующего применения масел по CAT TO-2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

TEBOIL FLUID TO-4 обеспечивает оптимальную работу трансмиссий в тяжелых условиях эксплуатации. Масло содержит эффективные противоизносные, антиокислительные и противопенные присадки. Высококачественные модификаторы трения гарантируют бесперебойную эксплуатацию тормозных систем, работающих в масляной ванне.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытаний	TEBOIL FLUID TO-4		
		SAE 10W	SAE 30	SAE 50
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	886	896	904
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	42	85	185
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	6.5	11.0	18.0
Динамическая вязкость при -15 °С, мПа·с	ASTM D2983-87	-	-	38,000
Динамическая вязкость при -25 °С, мПа·с	ASTM D2983-87	-	59,000	-
Динамическая вязкость при -35 °С, мПа·с	ASTM D2983-87	58,000	-	-
Индекс вязкости	ASTM D2270	105	116	107
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	220	116	107
Температура застывания, °С	ASTM D97	-39	-36	-18

Типовые характеристики продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации