

# Teboil Hypoid LS 80W-90

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: GL-5 (LS)

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 05C и 12C, 21 C

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Teboil Hypoid LS SAE 80W-90** – высококачественное специальное масло класса LS (Limited Slip - ограниченное скольжение), предназначенное для главных передач с блокируемыми дифференциалами.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Hypoid LS SAE 80W-90** – разработано для применения в ведущих мостах транспортных средств, оснащенных фрикционной блокировкой дифференциала. Масло универсального назначения подходит для использования в легко- и тяжело нагруженных передачах.

## СВОЙСТВА

**Hypoid LS SAE 80W-90** содержит специальный пакет присадок, обеспечивающий маслу отличные фрикционные свойства, позволяющие осуществлять плавную и бесшумную работу дифференциала и повысить эффективность его работы при любых режимах. Отличные противоизносные, антикоррозионные и антиокислительные свойства масла, гарантируют оптимальный режим смазывания.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличная термическая и антиокислительная стабильность способствуют увеличению срока службы главной передачи, а эффективные антикоррозионные присадки минимизируют износ при высоких нагрузках.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Hypoid LS SAE 80W-90
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	895
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	133
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	15,0
Индекс вязкости	115
Вязкость динамическая при -26°C, мПа·с	120 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	180
Температура застывания, °C	-33

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»