

# TEBOIL HYPOID SAE 85W-140

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5

MIL-PRF-2105D

MAN 342 M-1

MB 235.5

ZF TE-ML 05A, 07A, 16 B/C/D, 17B, 19B

VOLVO 97310

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TEBOIL HYPOID SAE 85W-140 - высококачественное трансмиссионное масло класса API GL-5 для тяжелой техники.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло TEBOIL HYPOID SAE 85W-140 предназначено для смазки мостов, а также осей и главных передач тяжелой техники (строительной, карьерной, сельскохозяйственной), работающей в условиях сверхвысоких нагрузок, повышенных скоростей и ударных нагрузок, для которых рекомендуются масла уровня API GL-5.

## СВОЙСТВА

Сочетание высококачественного базового масла и инновационного пакета присадок гарантирует отличные смазывающие свойства, защиту от проскальзывания, задира и износа в широком интервале рабочих температур. Масло обладает отличными антикоррозионными и антиокислительными свойствами.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло TEBOIL HYPOID SAE 85W-140 образует стабильную и прочную масляную пленку при работе в условиях сверхтяжелых нагрузок в широком интервале рабочих температур.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытаний	TEBOIL HYPOID SAE 85W-140
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	905
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	359,3
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	25,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	93
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	212
Температура застывания, °С	ASTM D97	-20

Типовые характеристики продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации