

ТЭП-15 (ТМ-2-18)

SAE 90

API GL-2



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Трансмиссионное масло для цилиндрических, конических и спирально-конических передач тракторов и других видов сельскохозяйственной техники.

ВИД ФАСОВКИ:

- 5 л
- 216,5 л (180 кг)
- 20 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Имеет хорошие вязкостно-температурные свойства.
- + Обеспечивает надежную защиту деталей трансмиссий от коррозии и износа.
- + Сохраняет рабочие характеристики при длительной эксплуатации.

СЕЗОН:

- Все сезоны

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

ТЭП-15

Вязкость кинематическая
при 100 °С, мм²/с

15,31

Вязкость динамическая
при -15 °С, Па·с

194

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

207

Температура застывания, °С

-18

Плотность при 20 °С, кг/м³

896

Трибологические характеристики
при температуре 20±5 °С на ЧШМ:

- показатель износа ($D_{и}$) при
осевой нагрузке 392 Н, 1 час, мм

0,53



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.