



CLEAN-setral-SU (Spray)	N. 50555
Очиститель и обезжириватель общего назначения для	Фасовка:
металлических поверхностей	Аэрозоль 400 мл
	Канистра 20 л
	Бочка 200 л
	Другая фасовка по запросу

Применение Для удаления остатков загрязнений, масла, жира и воска. Оптимально для

базовой очистки перед монтажными работами, а также для обезжиривания

подшипников и муфты / тормозов в промышленных применениях.

Преимущества Универсальность в использовании

Быстрое испарение, без остатков Быстрое и качественное очищение

Гарантирует абсолютно чистые поверхности

Идеально подходит для тормозных и сцепных накладок

Удаление жир а и остатков масла Экономичность в потреблении

Метод использования Распылить на обрабатываемые части.

Если детали сильно загрязнены, повторите процесс очистки.

Не используйте его под напряжением.

Испытать ЛКП и пластик на совместимость перед использованием.

Ждать пока растворители испарятся, иначе существует опасность пожара.

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при

надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения CLEANsetral-SU (Spray)не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей

среды.

Технические характеристики

Цвет	Бесцветный		DIN ISO 2049
Плотность при 20 °C	0.74	г/см <sup>3</sup>	
Кинематическая вязкость при 40°C	0.5	MM <sup>2</sup> /C	DIN 51562
Число испарения	4 (эфир 1)		
Температура применения	от - 40 до + 40	°C	

07/05/2019