

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ

Средство для резиновых уплотнений

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Предназначена для ухода за механическими соединениями в автомобиле (замки и петли дверей, капота, багажника, стеклоподъемники, тросы, личинки замков, приводы и направляющие). Предохраняет от коррозии, устраняет неприятные скрипы. Незаменимое средство для обслуживания промышленного оборудования (для смазывания пресс-форм при производстве пластиковых и резиновых изделий, для обработки фильер в производстве химических волокон). Помогает избежать примерзания и растрескивания резиновых уплотнений дверей, багажника, капота в условиях отрицательных температур. Сохраняет неизменными смазывающие свойства в диапазоне от -40°C до +200°C.

УПАКОВКА И СОСТАВ

аэрозоль 335 мл; полидиметилсилоксан >30%, пропан-бутан >30%

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Нанести смазку тонким слоем на обрабатываемую поверхность (с резиновых уплотнителей удалить излишки средства чистой сухой тканью).

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Допускается хранение при температуре от -40°C до +50°C. Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условия транспортирования и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Использовать осторожно: воспламеняющийся аэрозоль, баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить при использовании. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°C.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:
grease.support@lukoil.com

